

Technisches Datenblatt
CRAMOLIN ENTFETTER
Art.-Nr. 106

Beschaffenheit:	farblose, klare Flüssigkeit
Geruch:	nach Lösungsmittel
Dichte bei 25° C: [g/cm ³]	0,83
Verdunstungsgeschwindigkeit:	mittel
Rückstände:	keine
Materialverträglichkeit:	gut
Viskosität: [cP]	0,5
Oberflächenspannung: [mN/m]	27

Allgemeines

ENTFETTER ist ein stark wirksamer Reiniger speziell zum Entfernen von fettigen und öligen Verschmutzungen. Aufgrund seiner ausgewogenen Lösungsmittelzusammensetzung beseitigt er aber auch genauso wirksam Wachs und sonstige starke Verschmutzungen. Darüber hinaus wirkt **ENTFETTER** noch feuchtigkeits- und wasserverdrängend.

Anwendungsgebiete

Entfetten von Geräten, Anlagen und Bauteilen. Insbesondere zur Anwendung bei Elektromotoren, Hochspannungsschaltern, Stromschienen Kabeln, Blechen, Schalt- und Signalanlagen usw. Verdrängung von Wasser und Feuchtigkeit an schwer zugänglichen Stellen.

Anwendung

ENTFETTER bietet eine rasche und zuverlässige Reinigung. Zu reinigende Stellen mit kräftigem Sprühstößen säubern. Bei schwer zugänglichen Stellen Sprührohr aufsetzen und mittels gezieltem Strahl reinigen. Bei offener Anwendung Teil spülen bis Verunreinigungen entfernt sind. Teile aus dem Bad entnehmen. Ein Abtrocknen ist nicht erforderlich, da **ENTFETTER** sich von alleine vollständig verflüchtigt. **Spannungsführende Geräte vor der Verwendung ausschalten. Nach dem Einwirken Lösungsmittel vor dem Einschalten vollständig verdunsten lassen.**

Anmerkung

Die in diesem Informationsblatt genannten Daten werden als zuverlässig erachtet. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen die der Verbesserung dienen behalten wir uns vor.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von: **Morgan**

Chemische Produkte GmbH
Mühlacker Str. 149
75417 Mühlacker
Tel. 07041/96340
Fax. 07041/963429